



Ultimax 1408 oferece gravação WD1 (960 x 576) a 15 fps (cada canal), ou gravação em qualquer resolução mais baixa (4CIF/2CIF/CIF/QCIF). A transmissão de gravação e de rede local utiliza compressão H.264, que proporciona boa qualidade de imagem com largura de banda relativamente pequena e consumo de espaço em disco.

Graças à resolução WD1 (960x576px), o DVR garante mais qualidade de imagem do vídeo a partir de câmaras 650 TVL (700 TVL B/W) (em comparação com os DVRs D1/4CIF). Ela está relacionada com o número de pixels eficazes em tais câmaras, 976x582. D1 comuns (4CIF) DVRs com resolução de gravação de 704x576 não pode salvar todos os detalhes fornecidos pelas câmaras.

Um novo menu do DVR foi concebido de uma forma que ajuda a todos, até mesmo usuários novatos, navegar e fazer alterações nas configurações. Tanto o layout de funções

## Soluções Flexíveis para o seu Negócio



Rua Avenida Marçal Pacheco  
2ª 2º Andar  
8100-503 LOULÉ  
917751007 Telemovel  
289704059 Telefone  
www.thr.pt



THR  
Equipamentos Tecnológicos



DVR Ultimax 16 Canais H.264 | 15ips @ WD1 | 15ips @ 4CIF |  
Áudio I/O | Saídas BNC/VGA/HDMI vídeo | RS-485 | LAN.

HDD WESTERN DIGITAL AV-GP (P/ DVRs)



# Especificações

MARCA / MODELO	Ultimax 1408
REFERÊNCIA	DPM72408
STANDARD VÍDEO	PAL/NTSC
COMPRESSÃO VÍDEO	H.264
COMPRESSÃO AUDIO	G.711u
ENTRADAS VÍDEO	16x BNC
SAÍDAS VÍDEO	HDMI + VGA + BNC
HDMI/VGA resoluções	1080p: 1920x1080 SXGA: 1280x1024 720p: 1280x720 XGA 1024x768
ENTRADAS/SAÍDAS AUDIO	RCA 1/1
ALARMES E EXCEPÇÕES	Deteção movimento   Perda vídeo   Tampering câmara
MONITORIZAÇÃO AO VIVO	25ips
PROTOCOLOS REDE	TCP/IP   DHCP   DDNS   PPPoE   E-mail   NTP   SNMP   UPnP

GRAVAÇÃO	
WD1 (960x576)	15ips
4CIF (704x576)	15ips
2CIF (704x288)	15ips
CIF (352x288)	25ips
QCIF (144x176)	25ips
ESPAÇO HDD	Máximo 1x 4TB Sata
MONITORIZAÇÃO REMOTA	Internet Explorer   após instalar plugins: Google Chrome   Firefox   Safari   Smartphones (Android. Windows Mobile)
PROTOCOLOS PTZ	Hikvision   Pelco-P   Pelco-D   Samsung e outros
ARQUIVO	Armazenamento USB
ALIMENTAÇÃO	12 VDC   3.33 A (fonte PSU dedicada)
CONSUMO	10W (sem HDD)
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10 / 55ºC
HUMIDADE DE OPERAÇÃO	10 / 90%
DIMENSÕES (LxPxA)	315x230x45mm



## Soluções Tecnológicas á medida do seu negócio

A nossa equipa técnica está ao seu dispor para realizar o projeto que idealizou.

Temos a solução tecnológica para o seu problema.



## CCTV – Vídeo Vigilância

O que quiser Analisar ou manter em Segurança nós disponibilizamos em

Vídeo na sua Empresa, na sua Casa ou no Seu Smartphone.



## Sistemas de Alarme e Monitorização

Vendemos, instalamos e monitorizamos o seu alarme.

Na sua empresa ou na sua casa mantenha os seus bens seguros disponibilizamos inclusive uma central de monitorização ao seu dispor 24 Horas por Dia 7 dias por Semana.